

第22号様式の3(第15条の4関係)

建築工事施工結果報告書(延べ面積が500m<sup>2</sup>を超える建築物)(中間・完了)

下記のとおり建築工事施工結果を報告します。  
この報告書及び添付図書に記載の事項は、事実と相違ありません。

年 月 日

殿

代表となる工事監理者 住所 電話 ( )  
会社名 ( )級建築士事務所( )登録第( )号  
氏名 ㊟ ( )級 建 築 士( )登録第( )号

工事施工者 住所 電話 ( )  
会社名 建設業の許可 大臣・知事 第( )号  
氏名 ㊟

(法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

品質窓口責任者氏名 ㊟ 電話 ( )

下記の建築工事施工結果については、工事監理者より報告を受けました。

建築主 住所 電話 ( )  
会社名  
氏名 ㊟

(法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

記

(1) 建築工事施工計画報告書受付年月日及び番号		年 月 日		第 号	
(2) 工事現場	① 名称		工区棟	③工事の種類	新築・増築・改築
	② 所在地	区市			
(3) 代表となる設計者	氏名		所属会社		電話 ( )
(4) 構造設計者	氏名		所属会社		電話 ( )
(5) 現場代理人 ( 所 長 )	氏名		現場事務所		電話 ( )
(6) 品質管理責任者	氏名		所属会社		電話 ( )
(7) 階数	地上 階・地下 階	塔屋 階	(8) 建築面積	m <sup>2</sup>	(9) 延べ面積 m <sup>2</sup>
(10) 高さ	軒高 m	最高 m	(11) 確認済証交付機関		
(12) 確認・計画通知、年月日及び番号		年 月 日		第 号	
(13) 計画変更年月日及び番号		年 月 日		第 号(変更内容は別紙)	
(13) 計画変更年月日及び番号		年 月 日		第 号(変更内容は別紙)	
(14) 構造計算の方法	(X) ルート1-( )・ルート2-( )・ルート3	限界耐力計算・時刻歴応答解析			
	(Y) ルート1-( )・ルート2-( )・ルート3	その他( )			
(15) 監理者総合所見					※ 受 付 欄

- (注意) 1 ※印のある欄は、記入しないでください。  
2 代表となる工事監理者又は工事施工者の氏名(法人の場合にあつては、代表者の氏名)の記載を自署で行う場合においては、押印を省略できます。





鉄筋及びコンクリート工事における施工管理状況報告 (延べ面積が 500 m <sup>2</sup> を超える建築物)							
工事監理者の検査等における主な指示・指摘事項と是正方法							
試験・検査に伴う業務を行った者(要綱第 2 条第 2 項)	構造体コンクリート(工事施工者以外の場合は業者名を記入)			鉄筋の継手(同左)			
	コンクリートの採取	エア・スランプ試験 供試体製作	試験機関への運搬	供試体の採取	試験機関への運搬		
	工事施工者	工事施工者	工事施工者	工事施工者	工事施工者		
施 工 計 画 に 基 づ く 結 果 確 認							
コンクリート工事	強度確認						
	かぶり厚さ管理						
	養生方法及び打込欠陥部検査						
鉄筋工事	継手種類	圧接継手	機械式継手	溶接継手	重ね継手(その他)		
	使用箇所						
	継手工法名(溶接材料)						
	継手施工会社(優良圧接業者)						
	S A 級 継 手	有・無		有・無			
	A 級 継 手	有・無		有・無			
		A 級	その他	S A, A 級	その他	A 級	その他
	技量確認・施工前試験						
	冷間直角カッターの使用						
	試験・検査	外観検査(%)					
		引張試験のみ(箇所/ロット)					
		超音波探傷・測定検査(箇所/ロット又は%)					
		引張試験併用					
		引張試験機関名				都登録	第
	非破壊検査機関名	検査者			都登録	第	号
不 具 合 部 の 処 置 方 法							
コンクリート工事							
鉄筋工事							
その他							

基礎配筋等の確認項目報告(延べ面積が 500m<sup>2</sup>を超える建築物)

検査対象部分(○で囲む。)	基礎配筋	先行床配筋
---------------	------	-------

確認項目	確認内容 欄中の※は法令規定事項である重要確認項目をさす。		工事施工者	工事監理者	備考	
			※ 確認方法	※ 確認方法		
①全体	共通	※ 令 3 章 8 節 a) 柱、はり、壁、スラブの位置の確認				
		※ 令 79 b) かぶり厚さの確保				
		※ 法 37 c) 鉄筋の材質(JIS 規格)の確認				
		※ 法 37 d) コンクリートの材質(JIS 規格)の確認				
②地盤・基礎	支持地盤 (試験ぐい(試)と本ぐい(本)それぞれについて、記載する。)	※ 令 38 令 93 告 1113 a) 支持地盤の位置、種類、地耐力等の確認				
		b) ぐいの支持地盤の位置、種類の確認(載荷試験を含む)	試本	試本		
	ぐい等の種類、配筋等 (試験ぐい(試)と本ぐい(本)それぞれについて、記載する。)	※ 令 38 令 73 令 77 の 2 令 78	c) 場所打ちぐいの材料、工法、長さ、径、位置、ぐい頭処理、継手、主筋径・数、かぶり、偏心による補強等の確認	試本	試本	
			d) PC ぐいの材料、工法、長さ、径、位置、ぐい頭処理、継手、偏心による補強等の確認	試本	試本	
		e) 鋼管ぐいの材料、工法、長さ、径、位置、ぐい頭処理、継手、偏心による補強等の確認	試本	試本		
		f) 連続地中壁の材料、工法、長さ、径、位置、接合、補強鋼材、偏心による補強等の確認				
		g) 評価工法等のぐいの材料、工法、長さ、径、位置、ぐい頭処理、継手、主筋径・数、かぶり、偏心による補強等の確認	試本	試本		
		h) ぐい施工中の水の状況	試本	試本		
		i) 偏心の状況(施工誤差許容値内、補強の要否、変更手続否・要・済)				
		j) 地盤改良の材料、工法、径、長さ、位置、耐力等の確認				
	基礎の種類、配筋	※ 令 38 令 73 令 77 の 2 令 78	l) べた基礎の種類、部材寸法、主筋の径、本数、位置、ピッチ、定着等の確認(参考:配筋指針「基礎」等)			
			m) 連続基礎の種類、部材寸法、主筋の径、本数、位置、ピッチ、定着等の確認(参考:配筋指針「基礎」等)			
			n) 独立基礎の種類、部材寸法、主筋の径、本数、位置、ピッチ、定着等の確認(参考:配筋指針「基礎」等)			
地中ばり	※ 令 38 令 73 令 78	o) 地中ばりの断面寸法、主筋径、本数、位置、定着方法、継手(位置、長さ)、あばら筋の位置、径、間隔、形状、偏心による補強、貫通孔の位置及び補強(評定品の仕様確認)等の確認(参考:配筋指針「基礎」等)				
マスコンクリート	※ 令 74 令 75	p) 打設計画、コンクリートの温度、気温、養生、コンクリートの状態の確認、補修等(参考:JASS5「鉄筋間隔・あきの最小寸法」等)				
柱脚	※ 令 66 告 1456	q) 露出型柱脚 アンカーボルトの配置、定着長さ、形状、断面積、ナットの戻り止め、ベースプレートの板厚、孔径、縁端距離等				
		r) 根巻き型 根巻き部分の高さ、RC柱主筋の本数、形状、帯筋				
		s) 埋込み型 埋込み部分の深さ、隅柱等の補強筋、鉄骨のかぶり厚さ				
③柱	一般階主筋	※ 令 77 a) 柱寸法、主筋の径、本数、配置(方向)、偏心による補強等の確認(参考:配筋指針「基礎ばり」等)				
		※ 令 77 b) 2 段階の位置(間隔)の確認(参考:JASS5「鉄筋間隔・あきの最小寸法」等)				
	最下階主筋	※ 令 73 c) 最下階の主筋の基礎に対する定着確認(参考:配筋指針「柱脚(最下階)の配筋」等)				

	定着・継手	※	令 73	d) 主筋の継手位置及び長さの確認(参考: JASS5「柱筋の継手の位置及び定着」等)			
		※	令 73	e) ふかしの大きさによる配筋補強確認(参考: 配筋指針「柱・梁の打ち増しコンクリート補強筋」等)			
	帯筋	※	令 77	f) 鉄筋径、間隔、本数(副帯筋共)及び形状の確認(参考: 配筋指針「帯筋、副帯筋の一般形状」等)			
		※	令 77	g) 主筋絞り部、折曲げ部の帯筋補強の確認(参考: 配筋指針「柱筋の絞り位置と絞り方」等)			
		※	令 77	h) 仕口部分の帯筋の配置確認(参考: 配筋指針「帯筋の配筋間隔について」等)			
		※	令 77	i) 第1帯筋と柱頭の拘束帯筋の位置確認(参考: 配筋指針「帯筋の配筋間隔について」等)			
※	令 73	j) 帯筋のフック又は溶接の形状、結束の確認(参考: 配筋指針「帯筋の一般形状」等)					
④ はり	はり主筋	※	令 78	a) はり断面寸法、はり主筋の径、本数及び位置の確認			
		※	令 78	b) 中吊り筋の間隔の確保、長さ確認(参考: JASS5「鉄筋の間隔・あきの最小寸法」及び配筋指針「はり端部・中央部の配筋」等)			
	定着・継手	※	令 73 令 78	c) はり筋の定着長さ、位置確認(参考: JASS5「はり筋の定着」、RC規準「仕口への定着」等)			
		※	令 73 令 78	d) 重ね継手の位置と長さ確認(参考: JASS5「梁筋の継手の位置」「鉄筋の重ね継手の長さ」等)			
		※	令 73 令 78	e) はり筋出隅部の鉄筋端部のフック確認			
	ふかし、貫通孔補強	※	令3章8節	f) ふかしの補強方法が適切か、貫通孔の位置及び補強の確認(評定品の仕様確認)(参考: 配筋指針「柱・梁の打ち増しコンクリート補強筋」「はりの貫通孔補強」等)			
	あばら筋	※	令 78	g) あばら筋の径、本数(副あばら筋共)とピッチの確認			
		※	令 73	h) あばら筋のフック形状、結束の確認(参考: 配筋指針「あばら筋の形状」等)			
	片持ちばり	※	令 73 令 78	i) 片持ちばり主筋の定着、あばら筋位置確認(参考: 配筋指針「片持ちばりの配筋」等)			
	小ばり	※	令 73	j) 小ばり配筋の位置と定着確認(参考: 配筋指針「小ばりの端部・中央部の配筋」「定着」等)			
⑤ スラブ	スラブ筋	※	令 77の2	a) スラブ厚さの支持条件、寸法、鉄筋のピッチと径の確認			
		※	令 77の2	b) 主筋配置(短辺・長辺とベント配筋)の確認(参考: 配筋指針「床スラブ」等)			
	定着、重ね継手	※	令 73 令 77の2	c) 定着と長さ方法(はり定着、隣接スラブ、段差スラブ定着)			
		※	令 73 令 77の2	d) 片持スラブの定着と上端筋位置確保(先端壁有無)(参考: 配筋指針「片持スラブ」等)			
		※	令 73 令 77の2	e) 継手の位置と長さ(参考: 配筋指針「床スラブ継手位置」等)			
	補強筋等			f) 床スラブの出入隅部の補強(参考: 配筋指針「床スラブに関するその他の事項」等)			
※		令 3章8節	g) 開口部補強配筋確認(参考: RC規準等)				
※		令 3章8節	h) 階段部配筋と補強筋確認(参考: 配筋指針「階段」等)				
⑥ 壁	壁筋	※	令 78の2	a) 壁厚、鉄筋の径、ピッチ、位置(土圧壁主筋・階段受け筋)の確認			
	定着・重ね継手	※	令 73 令 78の2	b) 定着確認(はり、柱、スラブ、壁定着)(参考: JASS5及び配筋指針「壁筋の定着」等)			
		※	令 73 令 78の2	c) 重ね継手の位置と長さの確認(参考: JASS5及び配筋指針「壁筋の継手の位置」等)			
	補強筋等	※	令 78の2	d) 開口補強配筋確認(参考: 配筋指針「壁開口補強」等)			
※		令 3章8節	e) スリット(完全、部分)の位置、形状及び配筋確認(参考: 構造規定「スリットの配置及び詳細」等)				
⑦ その他	設備配管等			a) 設備配管(CD管等)の配置確認			
	ガス圧接継手	※	令 73 告 1463	b) 圧接部の長さ及び膨らみの直径、圧接面のずれ、鉄筋中心軸の偏心量の確認			
		※	令 73	c) 圧接部の検査(引張試験、超音波探傷試験等)の検査箇所、検査率、合格率等の確認(参考: JASS5「ガス圧接継手」等)			
	特殊鉄筋継手			d) 認定、評定工法の仕様及び継手性能の確認			

	※	告 1463	e) 認定、評定品以外の場合のモルタル、グラウト材又はトルク確認			
型枠及び既存打設部分状況確認	※	令 37 令 79	f) 型枠及び支柱の締付け、清掃状況確認(参考: JASS5「型枠の検査」等)			
	※	令 37 令 79	g) ジャンカ処理、型枠等木片撤去補修確認(参考: JASS5「不具合とその修理方法の例」等)			
	※	令 3章 8 節	h) 基礎、柱、はり、床板、壁の躯体寸法の確認			
	※	令 76	i) 型枠支柱存置期間の確認			
	※	令 75 令 76	j) コンクリート打設後の養生(参考: JASS5「養生」等)			
	※	令 72 令 74	k) コンクリートの調合及び圧縮強度の確認(参考: JASS5「養生」等)			
EXP. J の確認	※	令 81—2	l) 位置及び間隔の確認			
PCa の品質・強度確認等	※	令 3章 6 節	m) コンクリートの調合及び圧縮強度の確認(参考: JASS5等) n) 鉄筋の配筋確認 o) かぶり厚さ等の確認(告示 1372 号) p) 寸法精度の確認 q) 接合及び緊結の確認等 r) 製品検査結果(寸法精度、打ち込み欠陥等) s) 建方後の部材についての構造上支障のあるひび割れ等の欠陥の有無			
プレストレストコンクリートの定着及び材料等の確認	※	令 80 の 2 等	t) プレストレストコンクリートの定着方法の確認、圧着面のモルタル強度等(告示 1320 号) u) プレストレストコンクリートの緊張材料強度の確認(告示 1320 号) v) プレストレスト導入時の PC 強度の確認 w) プレストレスト導入張力の確認			

(注意) 確認方法

A: 工事現場で目視確認したもの

B: 工事現場で検査機器を用いて計測検査したもの

C: 報告書により確認したもの

D: 工場等で検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの

E: 第三者機関等が検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの

F: 工事監理者 ( 構造担当: 会社名 氏名 ) が直接確認したもの

施工者及び工事監理者が A から F までの確認方法を参考に記入する。また、配筋工事等の重要項目については、表紙の工事監理組織欄に構造担当者が記載されている場合で構造担当者が直接確認したものについては、A+F、B+F、A+B+C+F 等と記入する。

(日本工業規格 A 列 4 番)

鉄筋コンクリート造確認項目報告（延べ面積が500㎡を超える建築物）

確認項目	確認内容 欄中の※は法令規定事項である重要確認項目をさす。		工事施工者	工事監理者	備考
			※ 確認方法	※ 確認方法	
① 全体	共通	※ 令3章8節 a) 柱、はり、壁、スラブの位置の確認			
		※ 令79 b) かぶり厚さの確保			
		※ 法37 c) 鉄筋の材質(JIS規格)の確認			
		※ 法37 d) コンクリートの材質(JIS規格)の確認			
② 地盤・基礎	支持地盤 (試験ぐいと本ぐいそれぞれについて、記載する。)	※ 令38 令93 告1113 a) 支持地盤の位置、種類、地耐力等の確認	試本	試本	
	基礎・くいの種類、配筋 (試験ぐいと本ぐいそれぞれについて、記載する。)	※ 令38 令73 令77の2 令78 b) 基礎の種類、くいの工法、長さ、径、位置、くい頭処理、偏心による補強等の確認、ベース寸法、主筋の径、本数、位置、定着等の確認	試本	試本	
	地中ばり	※ 令38 令73 令78 c) 地中ばりの断面寸法、主筋径、本数、位置、定着方法、継手(位置、長さ)、あばら筋の位置、径、間隔、形状、偏心による補強等の確認(参考：配筋指針「基礎」等)			
③ 柱	一般階主筋	※ 令77 a) 柱寸法、主筋の径、本数、配置(方向)、偏心による補強等の確認(参考：配筋指針「基礎ばり」等)			
		※ 令77 b) 2段筋の位置(間隔)の確認(参考：JASS5「鉄筋間隔・あきの最小寸法」等)			
	最上階主筋	※ 令73 c) 柱頭鉄筋の止まり高さ、主筋の出隅のフックの確認、最上階の主筋のはりに対する定着確認(参考：配筋指針「柱頭(最上階)の配筋」等)			
	最下階主筋	※ 令73 d) 最下階の主筋の基礎に対する定着確認(参考：配筋指針「柱脚(最下階)の配筋」等)			
	定着・継手	※ 令73 e) 主筋の継手位置及び長さの確認(参考：JASS5「柱筋の継手の位置及び定着」等)			
		※ 令73 f) ふかしの大きさによる配筋補強確認(参考：配筋指針「柱・梁の打ち増しコンクリート補強筋」等)			
	帯筋	※ 令77 g) 鉄筋径、間隔、本数(副帯筋共)及び形状の確認(参考：配筋指針「帯筋、副帯筋の一般形状」等)			
		※ 令77 h) 主筋絞り部、折曲げ部の帯筋補強の確認(参考：配筋指針「柱筋の絞り位置と絞り方」等)			
		※ 令77 i) 仕口部分の帯筋の配置確認(参考：配筋指針「帯筋の配筋間隔について」等)			
		※ 令77 j) 第1帯筋と柱頭の拘束帯筋の位置確認(参考：配筋指針「帯筋の配筋間隔について」等)			
		※ 令73 k) 帯筋のフック又は溶接の形状、結末の確認(参考：配筋指針「帯筋の一般形状」等)			
④ はり	はり主筋	※ 令78 a) はり断面寸法、はり主筋の径、本数及び位置の確認			
		※ 令78 b) 中吊り筋の間隔の確保、長さ確認(参考：JASS5「鉄筋の間隔・あきの最小寸法」及び配筋指針「はり端部・中央部の配筋」等)			
	定着・継手	※ 令73 令78 c) はり筋の定着長さ、位置確認(参考：JASS5「はり筋の定着」、RC規準「仕口への定着」等)			
		※ 令73 令78 d) 重ね継手の位置と長さ確認(参考：JASS5「梁筋の継手の位置」「鉄筋の重ね継手の長さ」等)			
		※ 令73 令78 e) はり筋出隅部の鉄筋端部のフック確認			
	ふかし、貫通孔補強	※ 令3章8節 f) ふかしの補強方法が適切か、貫通孔の位置及び補強の確認(評定品の仕様確認)(参考：配筋指針「柱・梁の打ち増しコンクリート補強筋」「はりの貫通孔補強」等)			
	あばら筋	※ 令78 g) あばら筋の径、本数(副あばら筋共)とピッチの確認			
		※ 令73 h) あばら筋のフック形状、結末の確認(参考：配筋指針「あばら筋の形状」等)			
	片持ちばり	※ 令73 令78 i) 片持ちばり主筋の定着、あばら筋位置確認(参考：配筋指針「片持ちばりの配筋」等)			
	小ばり	※ 令73 j) 小ばり配筋の位置と定着確認(参考：配筋指針「小ばりの端部・中央部の配筋」「定着」等)			
⑤ スラブ筋	※ 令77の2 a) スラブ厚さの支持条件、寸法、鉄筋のピッチと径の確認				



スラブ		※ 令 77 の 2	b) 主筋配置(短辺・長辺とベント配筋)の確認(参考:配筋指針「床スラブ」等)			
	定着、重ね継手	※ 令 73 令 77 の 2	c) 定着と長さ(はり定着、隣接スラブ、段差スラブ定着)			
		※ 令 73 令 77 の 2	d) 片持スラブの定着と上端筋位置確保(先端壁有無)(参考:配筋指針「片持スラブ」等)			
		※ 令 73 令 77 の 2	e) 継手の位置と長さ(参考:配筋指針「床スラブ継手位置」等)			
	補強筋等		f) 床スラブの出入隅部の補強(参考:配筋指針「床スラブに関するその他の事項」等)			
		※ 令 3 章 8 節	g) 開口部補強配筋確認(参考:RC規準等)			
※ 令 3 章 8 節		h) 階段部配筋と補強筋確認(参考:配筋指針「階段」等)				
⑥壁	壁筋	※ 令 78 の 2	a) 壁厚、鉄筋の径、ピッチ、位置(土圧壁主筋・階段受け筋)の確認			
	定着・重ね継手	※ 令 73 令 78 の 2	b) 定着確認(はり、柱、スラブ、壁定着)(参考:JASS5及び配筋指針「壁筋の定着」等)			
		※ 令 73 令 78 の 2	c) 重ね継手の位置と長さの確認(参考:JASS5及び配筋指針「壁筋の継手の位置」等)			
	補強筋等	※ 令 78 の 2	d) 開口補強配筋確認(参考:配筋指針「壁開口補強」等)			
		※ 令 3 章 8 節	e) スリット(完全、部分)の位置、形状及び配筋確認(参考:構造規定「スリットの配置及び詳細」等)			
	⑦その他	設備配管等		a) 設備配管(CD管等)の配置確認		
ガス圧接継手		※ 令 73 告 1463	b) 圧接部の長さ及び膨らみの直径、圧接面のずれ、鉄筋中心軸の偏心量の確認			
		※ 令 73	c) 圧接部の検査(引張試験、超音波探傷試験等)の検査箇所、検査率、合格率等の確認(参考:JASS5「ガス圧接継手」等)			
特殊鉄筋継手		※ 告 1463	d) 認定、評定工法の仕様及び継手性能の確認 e) 認定、評定品以外の場合のモルタル、グラウト材又はトルク確認			
型枠及び既存打設部分状況確認		※ 令 37 令 79	f) 型枠及び支柱の締付け、清掃状況確認(参考:JASS5「型枠の検査」等)			
		※ 令 37 令 79	g) ジャンカ処理、型枠等木片撤去補修確認(参考:JASS5「不具合とその修理方法の例」等)			
		※ 令 3 章 8 節	h) 基礎、柱、はり、床板、壁の躯体寸法の確認			
		※ 令 76	i) 型枠支柱存置期間の確認			
		※ 令 75 令 76	j) コンクリート打設後の養生(参考:JASS5「養生」等)			
EXP. J の確認		※ 令 81—2	l) 位置及び間隔の確認			
PCa の品質・強度確認等	※ 令 3 章 6 節	m) コンクリートの調合及び圧縮強度の確認(参考:JASS5等) n) 鉄筋の配筋確認 o) かぶり厚さ等の確認(告示 1372 号) p) 寸法精度の確認 q) 接合及び緊結の確認等 r) 製品検査結果(寸法精度、打ち込み欠陥等) s) 建方後の部材についての構造上支障のあるひび割れ等の欠陥の有無				
プレストレストコンクリートの定着及び材料等の確認	※ 令 80 の 2 等	t) プレストレストコンクリートの定着方法の確認、圧着面のモルタル強度等(告示 1320 号) u) プレストレストコンクリートの緊張材料強度の確認(告示 1320 号) v) プレストレスト導入時の PC 強度の確認 w) プレストレスト導入張力の確認				

(注意) 確認方法

- A: 工事現場で目視確認したもの  
 B: 工事現場で検査機器を用いて計測検査したもの  
 C: 報告書により確認したもの  
 D: 工場等で検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの  
 E: 第三者機関等が検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの  
 F: 工事監理者 ( 構造担当: 会社名 氏名 ) が直接確認したもの  
 施工者及び工事監理者が A から F までの確認方法を参考に記入する。また、配筋工事等の重要項目については、表紙の工事監理組織欄に構造担当者が記載されている場合で構造担当者が直接確認したものについては、A+F、B+F、A+B+C+F 等と記入する。